

Synology nas systemen FS3410

Artikelcode : ITSYFS3410



Synology FlashStation FS3410. Ondersteunde types opslag-drives: SSD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA III, Opslagschijf afmetingen ondersteund: 2.5". Processorfamilie: Intel® Xeon® D, Processorfabrikant: Intel, Processormodel: D-1541. Intern geheugen: 16 GB, Intern geheugentype: DDR4, Ondersteund maximum RAM: 128 GB. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000,10000 Mbit/s, Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s, Ondersteunde netwerkprotocollen: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP). Type behuizing: Rack (2U), Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart

€ 9 409,00

Kenmerken

Opslagdrives geïnstalleerd:	Nee
Aantal storage drives ondersteund:	24
Geïnstalleerde opslag-drive:	Nee
Ondersteunde types opslag-drives:	SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces:	SATA III
Opslagschijf afmetingen ondersteund:	2.5 "
Totale geïnstalleerde systeemschijfcapaciteit:	1000000 GB
RAID support:	Ja
Soorten RAID:	0, 1, 5, 6, 10, F1, JBOD
Hot-swap drive bays:	Ja
Ondersteunde bestandssystemen:	BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Processorfabrikant:	Intel
Processorfamilie:	Intel® Xeon® D
Processormodel:	D-1541
Frequentie van processor:	2.1 GHz
Maximale turbofrequentie van processor:	2.7 GHz

Aantal processorkernen:	8
Processor aantal threads:	16
Processor cache:	12 MB
CPU configuratie (max):	1
Conflictvrije processor:	Ja
Intern geheugentype:	DDR4
Intern geheugen:	16 GB
Ondersteund maximum RAM:	128 GB
ECC:	Ja
Geheugen form factor:	RDIMM
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10,100,1000,10000 Mbit/s
Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max):	10000 Mbit/s
iSCSI support:	Ja
Wake-on-LAN:	Ja
Ondersteunde netwerkprotocollen:	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	7
USB-poort:	Ja
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A:	2
Seriële poort(en):	1
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots:	2
Type behuizing:	Rack (2U)
Type koeling:	Actief
Kleur van het product:	Zwart
Aantal ventilatoren:	4 ventilator(en)
LED-indicatoren:	Status
Soort:	Opslagserver

Apparaatklasse:	Grote bedrijven
Backup-functie:	Ja
Back-up-eigenschappen:	Cloud, USB-stick
Ondersteund meerdere talen:	Ja
Aantal gebruikers:	16000 gebruiker(s)
Snap shot:	Ja
Besturingssysteem Versie:	DSM
Operating systeem versie:	7.1
Systeemlog:	Ja
Gedeelde map:	Y
Access Control List (ACL):	Ja
Ondersteunde browser:	Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 13
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	AES
Besturingssysteem Versie:	DSM
Operating systeem versie:	7.1
AC invoer voltage:	100 - 240 V
AC invoer frequentie:	50 - 60 Hz
Breedte:	430.5 mm
Diepte:	692 mm
Hoogte:	88 mm
Gewicht:	15000 g
Naleving van duurzaamheid:	Ja
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d):	Ja
Intel® 64:	Ja
Intel® TSX-NI:	Ja
Versie Intel® TSX-NI:	1.00
Intel® Virtualization Technology (VT-x):	Ja

Versie Intel® Secure Key Technology:	1.00
Enhanced Intel SpeedStep Technology:	Ja
Ingebouwde opties beschikbaar:	Nee
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT):	Ja
Execute Disable Bit:	Ja
Intel® Enhanced Halt State:	Ja
Intel® Trusted Execution Technology:	Ja
Idle States:	Ja
Meegeleverde kabels:	AC
Aantal stroomkabel:	2
Snelstartgids:	Ja
Temperatuur, in bedrijf:	0 - 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf:	8 - 80 procent
Temperatuur bij opslag:	-20 - 60 °C
Luchtvochtigheid bij opslag:	5 - 95 procent